



Контролери CRTL.AIR

За управление на системата за озониране на помещения



Модел	CRTL.45M	CRTL.45B	CRTL.55
Програмактор по разписание	Мес. 24h, 15 min. Резерв	Dig. 7Dias, 1 min. резерв	Мес. 24h, 15 min. резерв
Контрол на дозата (CAP)	Регулиране 0-45 min	Регулиране 0-45 min	Регулиране 0-45 min
Позволява контрол	Gama G, GM, GZ	Gama G, GM, GZ	GM + UAC
Ел. захранване	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Размери cm	32 x 25 x 13	32 x 25 x 13	32 x 25 x 13
Реф. № за поръчка	CRTL.AIR.0002	CRTL.AIR.0003	CRTL.AIR.0001

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да комбинирате тези контролери с околни озонни измервателни уреди и да имате по-прецизен контрол.

Озонни измерватели на околния газ

За измерване на концентрацията на озон газ в среда



Модел	CRTL.SM41	CRTL.SM41B
диапазон	0 - 5.000 ppb	0 - 5.000 ppb
Индикация на дисплей	Озон/ % Влажност/Температура	Озон/ % Влажност/Температура
Изход	изход: 2 x Реле + 4-20mA	Изход: 2 x реле + 4-20mA + светлинен акустичен маяк
Ел. захранване	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
размери А x В x С cm	15x13x16	25x13x16
Реф. № за поръчка	CRTL.AIR.0004	CRTL. AIR.0005

Забележка: Включете сертификатите за калибриране на производителя

Озонни измервателни уреди.

За сертифициране на производството на озонни генератори.



Modelos	CRTL.BMT1	DH5
Диапазон	0-200 gO ₃ /Nm ³	-
Употреба	Проводник. Изход на генератора	Обезвлажнител. Изход на кулата
Изход	Out: 2 x Rеле + 4-20mA	-
Ел. захранване	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Размери А x В x С cm	25 x 14 x 35	24 x 28 x 32
Реф. № за поръчка	DISMEDID.0017	DISMEDID.0018

Забележка: Включват сертификати за калибриране на производителя