

φ Генератор за озон

GP

Преносим - Екипировка за шоково третиране на въздух и повърхности

Таймер	• Включено
Двойна турбина	• Включено
Дръжка	• Включено
Иноксова кутия	• Включено
Инструкция за употреба	• Включено

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ОЗОН

до
16 gO₃/h



Modelos	GP8-E	GP16-E	GP8-L	GP16-L
Производителност на озон	8 gO ₃ /h	16 gO ₃ /h	8 gO ₃ /h	16 gO ₃ /h
Дебит на турбината	130 m ³ /h	130 m ³ /h	130 m ³ /h	130 m ³ /h
Регулируем старт/стоп таймер	1-45 Минути	1-45 Минути	1-45 Минути	1-45 Минути
Препоръчителен обхват	10 metros	10 metros	10 metros	10 metros
Електрическо захранване	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz
Потенциална консумация	80W	15 OW	80W	150W
Озонов продукт	Изведен от турбина	Изведен в турбина	Изведен в турбина	Изведен в турбина
Тегло	3 Kg	4 Kg	3 Kg	4 Kg
Размери	19 x 17 x 28	19 x 17 x 28	19 x 17 x 28	19 x 17 x 28
Справка за поръчка	FABGAMGP.0008	FABGAMGP.0009	FABGAMGP.0010	FABGAMGP.0011

Описание

Преносим генератор за озон, мощен, професионален и здрав. Работи с околния въздух в не запрашени помещения. Безшумно въздушно охлаждане

Позволява обработки с регулируемо времево спиране. Включва двоен вентилатор, захранващ кабел, предпазител и превключвател за започване на третирането.



За какво се използва?

За дезинфекция и отстраняване на миризми бързо и мощно, за повърхности и тъкани. Шоково озоново третиране, което дезинфекцира и елиминира миризми в хотелски стаи, предотвратяване заболявания на възрастни хора(гериатрия), болници, в автомобили, каравани, автобуси, влакове, самолети. Също така се използва в складове, хранително-вкусова промишленост, ветеринарни лекари, фитнес, *детски магазини и др...*

Основна машина за почистване от професионалисти.

Условия на работа

Влажност	< 80%
Температура	1-35 °C
Концентрация на летливи органични съединения	< 150 ppm

Допълнително оборудване

- Електрически кабел 2 метра.
- Сменяем въздушен филтър.
- Инструкция за експлоатация