

ГЕНЕРАТОР ЗА ОЗОН

GPZ

Линия Преносими За шоково третиране на околна среда и озониране на малки
 За третиране на въздух и вода

Оборудване

Таймер	• Включено
Двойна турбина	• Включено
Дръжка	• Включено
Компресор	• Включено
Генератор за озон	• Включено

Производителност на озон
до

4 gO₃/h



Модели:	GPZ2-E	GPZ4-E
Производителност на озон	1.000-2.000 mgO ₃ /h	1.000-4.000 mgO ₃ /h
Дебит на турбината	130 m ³ /h	130 m ³ /h
Регулируем таймер за третиране	1-45 минути	1-45 минути
Препоръчителен макс. обхват	10 metros	10 metros
Електрическо захранване	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Потенциално консумация	150 W	200 W
Изход на озон	За Мека връзка 8 mm	За Мека връзка 8 mm
ТЕГЛО	7 Kg	7,5 Kg
Ancho x Alto x Profundo cm	20 x 20 x 44	20 x 20 x 44
Справка за поръчка	FABGAGPZ.0001	FABGAGPZ.0002

Описание:

Преносим, мощен и здрав генератор на озон. Безшумен, с въздушно охлаждане коронална система за изхвърляне. Той работи от предварително филтриран и изсушен околна въздух, задвижван от мембранен компресор, който включва системата.

Позволява третиране с регулируем таймер-стоп. Има изход на озон през тръбопровод и ви позволява да третирате въздух и вода. Включва предпазител и старт ключ.

За какво се използва?

За дезинфекция и премахване на миризми бързо и мощно в среда, повърхности и тъкани. Той също така позволява на озона да балон в малки обеми вода или да инжектира озон във вентилационните канали. Шокова обработка с озон, която дезинфектира и елиминира миризмите в хотелските стаи, старчески домове, болници, автомобили на закрито, каравани, кемпери, влакове, самолети. Използва се и във бутилки с вода, бъчви, малки резервоари за питейна вода и др.

Услови за работа

Влажност	< 80%
Температура	1-35 °C
Концентрация на летливи органични съединения ЛОС	< 150 ppm

Допълнително оборудване

- Захранващ кабел 2 метра.
- Сменяем въздушен филтър
- Ръководство за употреба

